



型号: OH3160H

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 280 |
| D: | 540 |
| B: | 140 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 3150 |
| 静态 Co: | 4250 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 325 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 1000 |
| 极限转速: | 1400 |
| 质量轴承+紧定套: | 170 |

型号

| | |
|------|---------------|
| 轴承: | *22260CCK/W33 |
| 紧定套: | OH3160H |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d ₁ : | 280 |
| d ₂ ~ : | 354 |
| d ₃ : | 380 |
| D1 ~ : | 477 |
| B ₁ : | 208 |
| B ₂ : | 40 |
| B ₃ : | 53 |
| b: | 22.3 |
| k: | 12 |
| r _{1,2} 最小: | 5 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 354 |
| d _b 最小: | 318 |
| Da 最大: | 520 |
| B _a 最小: | 32 |
| r _a 最大: | 4 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.26 |
|----|------|

| | |
|-----|-----|
| Y1: | 2.6 |
| Y2: | 3.9 |
| Yo: | 2.5 |