



型号: 23176CAK/W33

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 360 |
| D: | 620 |
| B: | 194 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 4400 |
| 静态 Co: | 7100 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 500 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 560 |
| 极限转速: | 1000 |
| 质量轴承+紧定套: | 275 |

型号

| | |
|------|---------------|
| 轴承: | *23176CAK/W33 |
| 紧定套: | OH3176H |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d ₁ : | 360 |
| d _{2 ~} : | 452 |
| d ₃ : | 490 |
| D _{1 ~} : | 541 |
| B ₁ : | 264 |
| B ₂ : | 60 |
| B ₃ : | 77 |
| b: | 22.3 |
| k: | 12 |
| r _{1,2} 最小: | 5 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 452 |
| d _b 最小: | 401 |
| Da 最大: | 600 |
| B _a 最小: | 15 |
| r _a 最大: | 4 |

计算系数

| | |
|----|-----|
| e: | 0.3 |
|----|-----|

| | |
|-----|-----|
| Y1: | 2.3 |
| Y2: | 3.4 |
| Yo: | 2.2 |