



型号: 23276CAK/W33

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 360 |
| D: | 680 |
| B: | 240 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 5850 |
| 静态 Co: | 9150 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 620 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|-----|
| 参考转速: | 500 |
| 极限转速: | 750 |
| 质量轴承+紧定套: | 420 |

型号

| | |
|------|---------------|
| 轴承: | *23276CAK/W33 |
| 紧定套: | OH3276H |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d ₁ : | 360 |
| d ₂ ~: | 471 |
| d ₃ : | 490 |
| D1 ~: | 581 |
| B ₁ : | 310 |
| B ₂ : | 60 |
| B ₃ : | 77 |
| b: | 22.3 |
| k: | 12 |
| r _{1,2} 最小: | 6 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 471 |
| d _b 最小: | 405 |
| Da 最大: | 654 |
| B _a 最小: | 15 |
| r _a 最大: | 5 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.35 |
|----|------|

| | |
|-----|-----|
| Y1: | 1.9 |
| Y2: | 2.9 |
| Yo: | 1.8 |