



型号: OH3968H

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 320 |
| D: | 460 |
| B: | 90 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 1460 |
| 静态 Co: | 2800 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 216 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 1300 |
| 极限转速: | 1400 |
| 质量轴承+紧定套: | 67.5 |

型号

| | |
|------|---------------|
| 轴承: | *23968CCK/W33 |
| 紧定套: | OH3968H |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d ₁ : | 320 |
| d ₂ ~ : | 373 |
| d ₃ : | 400 |
| D1 ~ : | 426 |
| B ₁ : | 144 |
| B ₂ : | 45 |
| B ₃ : | 58 |
| b: | 11.1 |
| k: | 6 |
| r _{1,2} 最小: | 3 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 373 |
| d _b 最小: | 352 |
| Da 最大: | 447 |
| B _a 最小: | 14 |
| r _a 最大: | 2.5 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.17 |
|----|------|

| | |
|-----|-----|
| Y1: | 4 |
| Y2: | 5.9 |
| Yo: | 4 |