



型号: 23296CAK/W33

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 450 |
| D: | 870 |
| B: | 310 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|-------|
| 动态 C: | 9300 |
| 静态 Co: | 15000 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 950 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|-----|
| 参考转速: | 380 |
| 极限转速: | 530 |
| 质量轴承+紧定套: | 935 |

型号

| | |
|------|---------------|
| 轴承: | *23296CAK/W33 |
| 紧定套: | OH3296H |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d ₁ : | 450 |
| d ₂ ~ : | 600 |
| d ₃ : | 620 |
| D1 ~ : | 741 |
| B ₁ : | 397 |
| B ₂ : | 75 |
| B ₃ : | 95 |
| b: | 22.3 |
| k: | 12 |
| r _{1,2} 最小: | 7.5 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 600 |
| d _b 最小: | 512 |
| Da 最大: | 838 |
| B _a 最小: | 18 |
| r _a 最大: | 6 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.35 |
|----|------|

| | |
|-----|-----|
| Y1: | 1.9 |
| Y2: | 2.9 |
| Yo: | 1.8 |