



型号: OH32/500H

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 470 |
| D: | 920 |
| B: | 336 |

基本额定负荷kN

| | |
|---------------|-------|
| 动态 C: | 10600 |
| 静态 Co: | 17300 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 1060 |

额定转速r/min

| | |
|---------------|------|
| 参考转速: | 360 |
| 极限转速: | 500 |
| 质量轴承+紧定套 : | 1100 |

型号

| | |
|------|---------------------|
| 轴承: | *232/500CAK/W3 3 |
| 紧定套: | OH32/500H |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d ₁ : | 470 |
| d ₂ ~: | 631 |
| d ₃ : | 630 |
| D ₁ ~: | 779 |
| B ₁ : | 428 |
| B ₂ : | 80 |
| B ₃ : | 100 |
| b: | 22.3 |
| k: | 12 |
| r _{1,2} 最小: | 7.5 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 631 |
| d _b 最小: | 534 |
| Da 最大: | 888 |
| B _a 最小: | 18 |

| | |
|-----------|---|
| r_a 最大: | 6 |
|-----------|---|

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.35 |
|----|------|

| | |
|-----|-----|
| Y1: | 1.9 |
|-----|-----|

| | |
|-----|-----|
| Y2: | 2.9 |
|-----|-----|

| | |
|-----|-----|
| Yo: | 1.8 |
|-----|-----|