



型号: 231/750CAK/W33

基本尺寸mm

| | |
|------------------|------|
| d ₁ : | 710 |
| D: | 1220 |
| B: | 365 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|-------|
| 动态 C: | 13800 |
| 静态 Co: | 29000 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 1660 |

额定转速r/min

| | |
|------------|------|
| 参考转速: | 220 |
| 极限转速: | 430 |
| 质量轴承+紧定套 : | 2045 |

型号

| | |
|------|----------------|
| 轴承: | 231/750CAK/W33 |
| 紧定套: | OH31/750H |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d ₁ : | 710 |
| d ₂ ~ : | 900 |
| d ₃ : | 950 |
| D1 ~ : | 1080 |
| B ₁ : | 493 |
| B ₂ : | 112 |
| B ₃ : | 141 |
| b: | 22.3 |
| k: | 12 |
| r _{1,2} 最小: | 9.5 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|------|
| d _a 最大: | 900 |
| d _b 最小: | 787 |
| Da 最大: | 1180 |
| B _a 最小: | 26 |

| | |
|-----------|---|
| r_a 最大: | 8 |
|-----------|---|

计算系数

| | |
|-----|------|
| e: | 0.28 |
| Y1: | 2.4 |
| Y2: | 3.6 |
| Yo: | 2.5 |