



**型号: 231/850CAK/W33**

**基本尺寸mm**

|                  |      |
|------------------|------|
| d <sub>1</sub> : | 800  |
| D:               | 1360 |
| B:               | 400  |

**基本额定负荷kN**

|            |       |
|------------|-------|
| 动态 C:      | 16100 |
| 静态 Co:     | 34500 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 2000  |

**额定转速r/min**

|            |      |
|------------|------|
| 参考转速:      | 180  |
| 极限转速:      | 360  |
| 质量轴承+紧定套 : | 2800 |

**型号**

|      |                |
|------|----------------|
| 轴承:  | 231/850CAK/W33 |
| 紧定套: | OH31/850H      |

**尺寸mm**

|                      |      |
|----------------------|------|
| d <sub>1</sub> :     | 800  |
| d <sub>2</sub> ~ :   | 1010 |
| d <sub>3</sub> :     | 1060 |
| D1 ~ :               | 1205 |
| B <sub>1</sub> :     | 536  |
| B <sub>2</sub> :     | 118  |
| B <sub>3</sub> :     | 147  |
| b:                   | 22.3 |
| k:                   | 12   |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 12   |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                    |      |
|--------------------|------|
| d <sub>a</sub> 最大: | 1010 |
| d <sub>b</sub> 最小: | 890  |
| Da 最大:             | 1312 |
| B <sub>a</sub> 最小: | 28   |

|           |    |
|-----------|----|
| $r_a$ 最大: | 10 |
|-----------|----|

计算系数

|     |      |
|-----|------|
| e:  | 0.28 |
| Y1: | 2.4  |
| Y2: | 3.6  |
| Yo: | 2.5  |