



型号: 239/900CAK/W33

基本尺寸mm

| | |
|------------------|------|
| d ₁ : | 850 |
| D: | 1180 |
| B: | 206 |

基本额定负荷kN

| | |
|---------------|-------|
| 动态 C: | 6440 |
| 静态 Co: | 17000 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 1020 |

额定转速r/min

| | |
|---------------|-----|
| 参考转速: | 240 |
| 极限转速: | 450 |
| 质量轴承+紧定套 : | 930 |

型号

| | |
|------|--------------------|
| 轴承: | 239/900CAK/W3 3 |
| 紧定套: | OH39/900H |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d ₁ : | 850 |
| d ₂ ~ : | 989 |
| d ₃ : | 1030 |
| D1 ~ : | 1101 |
| B ₁ : | 326 |
| B ₂ : | 100 |
| B ₃ : | 125 |
| b: | 22.3 |
| k: | 12 |
| r _{1,2} 最小: | 6 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|------|
| d _a 最大: | 989 |
| d _b 最小: | 924 |
| Da 最大: | 1157 |
| B _a 最小: | 30 |

| | |
|-----------|---|
| r_a 最大: | 5 |
|-----------|---|

计算系数

| | |
|-----|------|
| e: | 0.15 |
| Y1: | 4.5 |
| Y2: | 6.7 |
| Yo: | 4.5 |