



型号: OH30/800H

基本尺寸mm

| | |
|------------------|------|
| d ₁ : | 750 |
| D: | 1150 |
| B: | 258 |

基本额定负荷kN

| | |
|---------------|-------|
| 动态 C: | 10000 |
| 静态 Co: | 20000 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 1160 |

额定转速r/min

| | |
|---------------|------|
| 参考转速: | 280 |
| 极限转速: | 480 |
| 质量轴承+紧定套 : | 1200 |

型号

| | |
|------|---------------------|
| 轴承: | *230/800CAK/W3 3 |
| 紧定套: | OH30/800H |

尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d ₁ : | 750 |
| d ₂ ~: | 915 |
| d ₃ : | 920 |
| D ₁ ~: | 1053 |
| B ₁ : | 366 |
| B ₂ : | 90 |
| B ₃ : | 112 |
| b: | 22.3 |
| k: | 12 |
| r _{1,2} 最小: | 7.5 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|------|
| d _a 最大: | 915 |
| d _b 最小: | 829 |
| Da 最大: | 1122 |
| B _a 最小: | 28 |

| | |
|-----------|---|
| r_a 最大: | 6 |
|-----------|---|

计算系数

| | |
|----|-----|
| e: | 0.2 |
|----|-----|

| | |
|-----|-----|
| Y1: | 3.4 |
|-----|-----|

| | |
|-----|---|
| Y2: | 5 |
|-----|---|

| | |
|-----|-----|
| Yo: | 3.2 |
|-----|-----|