



## 型号: 22308EK

### 基本尺寸mm

|                  |    |
|------------------|----|
| d <sub>1</sub> : | 35 |
| D:               | 90 |
| B:               | 33 |

### 基本额定负荷kN

|            |     |
|------------|-----|
| 动态 C:      | 150 |
| 静态 Co:     | 140 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 15  |

### 额定转速r/min

|           |      |
|-----------|------|
| 参考转速:     | 6000 |
| 极限转速:     | 8000 |
| 质量轴承+退卸套: | 1.2  |

### 型号

|      |          |
|------|----------|
| 轴承:  | *22308EK |
| 退卸套: | AH2308   |

### 尺寸mm

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| d <sub>1</sub> :               | 35      |
| d <sub>2</sub> ~:              | 49.7    |
| D1 ~:                          | 74.3    |
| B <sub>1</sub> :               | 40      |
| B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> : | 43      |
| G:                             | M45×1.5 |
| G <sub>1</sub> :               | 7       |
| b:                             | 5.5     |
| k:                             | 3       |
| r <sub>1,2</sub> 最小:           | 1.5     |

### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最大: | 49  |
| Da 最大:             | 81  |
| r <sub>a</sub> 最大: | 1.5 |

### 计算系数

|     |      |
|-----|------|
| e:  | 0.37 |
| Y1: | 1.8  |
| Y2: | 2.7  |

