



## 型号: 21313EK

### 基本尺寸mm

|                  |     |
|------------------|-----|
| d <sub>1</sub> : | 60  |
| D:               | 140 |
| B:               | 33  |

### 基本额定负荷kN

|            |     |
|------------|-----|
| 动态 C:      | 236 |
| 静态 Co:     | 270 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 29  |

### 额定转速r/min

|           |      |
|-----------|------|
| 参考转速:     | 4300 |
| 极限转速:     | 6000 |
| 质量轴承+退卸套: | 2.75 |

### 型号

|      |          |
|------|----------|
| 轴承:  | *21313EK |
| 退卸套: | AH313G   |

### 尺寸mm

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| d <sub>1</sub> :               | 60    |
| d <sub>2</sub> ~:              | 94.7  |
| D1 ~:                          | 124   |
| B <sub>1</sub> :               | 42    |
| B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> : | 45    |
| G:                             | M70×2 |
| G <sub>1</sub> :               | 8     |
| b:                             | 5.5   |
| k:                             | 3     |
| r <sub>1,2</sub> 最小:           | 2.1   |

### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最大: | 77  |
| Da 最大:             | 128 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2   |

### 计算系数

|     |      |
|-----|------|
| e:  | 0.22 |
| Y1: | 3    |
| Y2: | 4.6  |

