



型号: AH313G

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 60 |
| D: | 140 |
| B: | 33 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|-----|
| 动态 C: | 236 |
| 静态 Co: | 270 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 29 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 4300 |
| 极限转速: | 6000 |
| 质量轴承+退卸套: | 2.75 |

型号

| | |
|------|----------|
| 轴承: | *21313EK |
| 退卸套: | AH313G |

尺寸mm

| | |
|--------------------------------|-------|
| d ₁ : | 60 |
| d ₂ ~: | 94.7 |
| D1 ~: | 124 |
| B ₁ : | 42 |
| B ₂ ¹⁾ : | 45 |
| G: | M70×2 |
| G ₁ : | 8 |
| b: | 5.5 |
| k: | 3 |
| r _{1,2} 最小: | 2.1 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 77 |
| Da 最大: | 128 |
| r _a 最大: | 2 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| e: | 0.22 |
| Y1: | 3 |
| Y2: | 4.6 |

