



型号：AH24122

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 105 |
| D: | 180 |
| B: | 69 |

基本额定负荷kN

| | |
|---------------|-----|
| 动态 C: | 520 |
| 静态 Co: | 750 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 78 |

额定转速r/min

| | |
|---------------|------|
| 参考转速: | 2200 |
| 极限转速: | 3000 |
| 质量轴承+退卸套 : | 7.65 |

型号

| | |
|------|---------------------|
| 轴承: | *24122CCK30/W3 3 |
| 退卸套: | AH24122 |

尺寸mm

| | |
|--------------------------------|--------|
| d ₁ : | 105 |
| d ₂ ~: | 123 |
| D ₁ ~: | 153 |
| B ₁ : | 82 |
| B ₂ ¹⁾ : | 91 |
| G: | M115×2 |
| G ₁ : | 13 |
| b: | 5.5 |
| k: | 3 |
| r _{1,2} 最小: | 2 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 121 |
| Da 最大: | 169 |
| r _a 最大: | 2 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.37 |
|----|------|

| | |
|-----|-----|
| Y1: | 1.8 |
| Y2: | 2.7 |
| Yo: | 1.8 |