



型号：24128CCK30/W33

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 135 |
| D: | 225 |
| B: | 85 |

基本额定负荷kN

| | |
|---------------|------|
| 动态 C: | 765 |
| 静态 Co: | 1160 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 112 |

额定转速r/min

| | |
|---------------|------|
| 参考转速: | 1700 |
| 极限转速: | 2400 |
| 质量轴承+退卸套 : | 14.3 |

型号

| | |
|------|---------------------|
| 轴承: | *24128CCK30/W3 3 |
| 退卸套: | AH24128 |

尺寸mm

| | |
|--------------------------------|--------|
| d ₁ : | 135 |
| d ₂ ~: | 156 |
| D ₁ ~: | 193 |
| B ₁ : | 99 |
| B ₂ ¹⁾ : | 109 |
| G: | M150×2 |
| G ₁ : | 14 |
| b: | 8.3 |
| k: | 4.5 |
| r _{1,2} 最小: | 2.1 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 152 |
| Da 最大: | 213 |
| r _a 最大: | 2 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.35 |
|----|------|

| | |
|-----|-----|
| Y1: | 1.9 |
| Y2: | 2.9 |
| Yo: | 1.8 |