



型号: AHX3130G

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 145 |
| D: | 270 |
| B: | 73 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 850 |
| 静态 Co: | 1080 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 102 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 2200 |
| 极限转速: | 3000 |
| 质量轴承+退卸套: | 19 |

型号

| | |
|------|---------------|
| 轴承: | *22230CCK/W33 |
| 退卸套: | AHX3130G |

尺寸mm

| | |
|--------------------------------|--------|
| d ₁ : | 145 |
| d ₂ ~: | 178 |
| D1 ~: | 234 |
| B ₁ : | 96 |
| B ₂ ¹⁾ : | 101 |
| G: | M160×3 |
| G ₁ : | 15 |
| b: | 13.9 |
| k: | 7.5 |
| r _{1,2} 最小: | 3 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 164 |
| Da 最大: | 256 |
| r _a 最大: | 2.5 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| e: | 0.26 |
| Y1: | 2.6 |
| Y2: | 3.9 |

