



型号: AH3132G

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 150 |
| D: | 290 |
| B: | 80 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 1000 |
| 静态 Co: | 1290 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 118 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 2000 |
| 极限转速: | 2800 |
| 质量轴承+退卸套: | 25 |

型号

| | |
|------|---------------|
| 轴承: | *22232CCK/W33 |
| 退卸套: | AH3132G |

尺寸mm

| | |
|--------------------------------|--------|
| d ₁ : | 150 |
| d ₂ ~: | 191 |
| D1 ~: | 250 |
| B ₁ : | 103 |
| B ₂ ¹⁾ : | 108 |
| G: | M170×3 |
| G ₁ : | 16 |
| b: | 13.9 |
| k: | 7.5 |
| r _{1,2} 最小: | 3 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 174 |
| Da 最大: | 276 |
| r _a 最大: | 2.5 |

计算系数

| | |
|-----|------|
| e: | 0.26 |
| Y1: | 2.6 |
| Y2: | 3.9 |

