



## 型号: AH3234G

### 基本尺寸mm

|                  |     |
|------------------|-----|
| d <sub>1</sub> : | 160 |
| D:               | 310 |
| B:               | 110 |

### 基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 1400 |
| 静态 Co:     | 1930 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 173  |

### 额定转速r/min

|           |      |
|-----------|------|
| 参考转速:     | 1400 |
| 极限转速:     | 2000 |
| 质量轴承+退卸套: | 41   |

### 型号

|      |               |
|------|---------------|
| 轴承:  | *23234CCK/W33 |
| 退卸套: | AH3234G       |

### 尺寸mm

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| d <sub>1</sub> :               | 160    |
| d <sub>2</sub> ~:              | 200    |
| D1 ~:                          | 261    |
| B <sub>1</sub> :               | 134    |
| B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> : | 140    |
| G:                             | M180×3 |
| G <sub>1</sub> :               | 24     |
| b:                             | 13.9   |
| k:                             | 7.5    |
| r <sub>1,2</sub> 最小:           | 4      |

### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最大: | 187 |
| Da 最大:             | 293 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 3   |

### 计算系数

|     |      |
|-----|------|
| e:  | 0.35 |
| Y1: | 1.9  |
| Y2: | 2.9  |

