



型号: 23044CCK/W33

基本尺寸mm

|                  |     |
|------------------|-----|
| d <sub>1</sub> : | 200 |
| D:               | 340 |
| B:               | 90  |

基本额定负荷kN

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 1220 |
| 静态 Co:     | 1860 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 163  |

额定转速r/min

|           |      |
|-----------|------|
| 参考转速:     | 1600 |
| 极限转速:     | 2000 |
| 质量轴承+退卸套: | 36.5 |

型号

|      |               |
|------|---------------|
| 轴承:  | *23044CCK/W33 |
| 退卸套: | AOH3044G      |

尺寸mm

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| d <sub>1</sub> :               | 200     |
| d <sub>2</sub> ~:              | 250     |
| D1 ~:                          | 306     |
| B <sub>1</sub> :               | 111     |
| B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> : | 117     |
| G:                             | Tr230×4 |
| G <sub>1</sub> :               | 20      |
| b:                             | 13.9    |
| k:                             | 7.5     |
| r <sub>1,2</sub> 最小:           | 3       |

挡肩及倒角尺寸mm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最大: | 233 |
| Da 最大:             | 327 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2.5 |

计算系数

|     |      |
|-----|------|
| e:  | 0.24 |
| Y1: | 2.8  |
| Y2: | 4.2  |

