



型号：24060CCK30/W33

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 280 |
| D: | 460 |
| B: | 160 |

基本额定负荷kN

| | |
|---------------|------|
| 动态 C: | 2700 |
| 静态 Co: | 4750 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 355 |

额定转速r/min

| | |
|---------------|------|
| 参考转速: | 850 |
| 极限转速: | 1200 |
| 质量轴承+退卸套 : | 110 |

型号

| | |
|------|---------------------|
| 轴承: | *24060CCK30/W3 3 |
| 退卸套: | AOH24060G |

尺寸mm

| | |
|--------------------------------|---------|
| d ₁ : | 280 |
| d ₂ ~: | 331 |
| D ₁ ~: | 400 |
| B ₁ : | 184 |
| B ₂ ¹⁾ : | 202 |
| G: | Tr320×5 |
| G ₁ : | 24 |
| b: | 13.9 |
| k: | 7.5 |
| r _{1,2} 最小: | 4 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|--------------------|-----|
| d _a 最大: | 315 |
| Da 最大: | 445 |
| r _a 最大: | 3 |

计算系数

| | |
|----|------|
| e: | 0.33 |
|----|------|

| | |
|-----|---|
| Y1: | 2 |
| Y2: | 3 |
| Yo: | 2 |