



型号: C6910V

基本尺寸mm

| | |
|----|----|
| d: | 50 |
| D: | 72 |
| B: | 40 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 140 |
| 静态 Co: | 224 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 24.5 |

额定转速r/min

| | |
|-------|------|
| 参考转速: | - |
| 极限转速: | 2200 |
| 质量: | 0.54 |

型号

| | |
|--------|---------|
| 轴承圆柱孔: | *C6910V |
| 圆锥孔: | - |

尺寸mm

| | |
|---------------------------------|------|
| d: | 50 |
| d ₂ ~: | 57.5 |
| D1 ~: | 65 |
| r _{1,2} 最小: | 0.6 |
| s ₁ ¹⁾ ~: | 9.4 |
| s ₂ ¹⁾ ~: | 6.4 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|------|
| d _a 最小: | 53.2 |
| d _a 最大: | 61 |
| Da 最小: | - |
| Da 最大: | 68.8 |
| Ca ²⁾ 最大: | - |
| r _a 最大: | 0.6 |

计算系数

| | |
|------------------|-------|
| k ₁ : | 0.093 |
| k ₂ : | 0.113 |

