



**型号: C2210V**

**基本尺寸mm**

|    |    |
|----|----|
| d: | 50 |
| D: | 90 |
| B: | 23 |

**基本额定负荷kN**

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 114  |
| 静态 Co:     | 122  |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 14.3 |

**额定转速r/min**

|       |      |
|-------|------|
| 参考转速: | -    |
| 极限转速: | 3800 |
| 质量:   | 0.62 |

**型号**

|        |          |
|--------|----------|
| 轴承圆柱孔: | *C2210V  |
| 圆锥孔:   | *C2210KV |

**尺寸mm**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| d:                              | 50   |
| d <sub>2</sub> ~:               | 61.9 |
| D1 ~:                           | 79.4 |
| r <sub>1,2</sub> 最小:            | 1.1  |
| s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~: | 7.1  |
| s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~: | 3.9  |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                      |    |
|----------------------|----|
| d <sub>a</sub> 最小:   | 57 |
| d <sub>a</sub> 最大:   | 73 |
| Da 最小:               | -  |
| Da 最大:               | 83 |
| Ca <sup>2)</sup> 最大: | -  |
| r <sub>a</sub> 最大:   | 1  |

**计算系数**

|                  |       |
|------------------|-------|
| k <sub>1</sub> : | 0.097 |
| k <sub>2</sub> : | 0.128 |

