



型号: C5918V

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 90 |
| D: | 125 |
| B: | 46 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|-----|
| 动态 C: | 224 |
| 静态 Co: | 400 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 44 |

额定转速r/min

| | |
|-------|------|
| 参考转速: | - |
| 极限转速: | 1600 |
| 质量: | 1.75 |

型号

| | |
|--------|---------|
| 轴承圆柱孔: | *C5918V |
| 圆锥孔: | - |

尺寸mm

| | |
|---------------------------------|------|
| d: | 90 |
| d ₂ ~: | 102 |
| D1 ~: | 113 |
| r _{1,2} 最小: | 1.1 |
| s ₁ ¹⁾ ~: | 15.4 |
| s ₂ ¹⁾ ~: | 11.1 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最小: | 96 |
| d _a 最大: | 105 |
| Da 最小: | - |
| Da 最大: | 119 |
| Ca ²⁾ 最大: | - |
| r _a 最大: | 1 |

计算系数

| | |
|------------------|-------|
| k ₁ : | 0.089 |
| k ₂ : | 0.131 |

