



**型号: C2218K**

**基本尺寸mm**

|    |     |
|----|-----|
| d: | 90  |
| D: | 160 |
| B: | 40  |

**基本额定负荷kN**

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 325  |
| 静态 Co:     | 380  |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 42.5 |

**额定转速r/min**

|       |      |
|-------|------|
| 参考转速: | 3800 |
| 极限转速: | 5300 |
| 质量:   | 3.3  |

**型号**

|        |         |
|--------|---------|
| 轴承圆柱孔: | *C2218  |
| 圆锥孔:   | *C2218K |

**尺寸mm**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| d:                              | 90  |
| d <sub>2</sub> ~:               | 112 |
| D1 ~:                           | 144 |
| r <sub>1,2</sub> 最小:            | 2   |
| s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~: | 9.5 |
| s <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~: | -   |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小:   | 101 |
| d <sub>a</sub> 最大:   | 120 |
| Da 最小:               | 130 |
| Da 最大:               | 149 |
| Ca <sup>2)</sup> 最大: | 1.4 |
| r <sub>a</sub> 最大:   | 2   |

**计算系数**

|                  |       |
|------------------|-------|
| k <sub>1</sub> : | 0.104 |
| k <sub>2</sub> : | 0.117 |

