



型号: C3076KM

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 380 |
| D: | 560 |
| B: | 135 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 3000 |
| 静态 Co: | 5200 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 390 |

额定转速r/min

| | |
|-------|------|
| 参考转速: | 900 |
| 极限转速: | 1200 |
| 质量: | 110 |

型号

| | |
|--------|----------|
| 轴承圆柱孔: | *C3076M |
| 圆锥孔: | *C3076KM |

尺寸mm

| | |
|---------------------------------|-----|
| d: | 380 |
| d ₂ ~: | 431 |
| D1 ~: | 511 |
| r _{1,2} 最小: | 5 |
| s ₁ ¹⁾ ~: | 27 |
| s ₂ ¹⁾ ~: | - |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最小: | 398 |
| d _a 最大: | 460 |
| Da 最小: | 495 |
| Da 最大: | 542 |
| Ca ²⁾ 最大: | 2 |
| r _a 最大: | 4 |

计算系数

| | |
|------------------|------|
| k ₁ : | 0.12 |
| k ₂ : | 0.1 |

