



型号: C39/500KM

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 500 |
| D: | 670 |
| B: | 128 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 3150 |
| 静态 Co: | 6300 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 440 |

额定转速r/min

| | |
|-------|-----|
| 参考转速: | 700 |
| 极限转速: | 950 |
| 质量: | 125 |

型号

| | |
|--------|------------|
| 轴承圆柱孔: | *C39/500M |
| 圆锥孔: | *C39/500KM |

尺寸mm

| | |
|---------------------------------|------|
| d: | 500 |
| d ₂ ~: | 556 |
| D1 ~: | 631 |
| r _{1,2} 最小: | 5 |
| s ₁ ¹⁾ ~: | 20.4 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最小: | 518 |
| d _a 最大: | 580 |
| Da 最小: | 615 |
| Da 最大: | 652 |
| Ca ²⁾ 最大: | 2 |
| r _a 最大: | 4 |

计算系数

| | |
|------------------|-------|
| k ₁ : | 0.135 |
| k ₂ : | 0.095 |

