



型号: C39/560KM

基本尺寸mm

| | |
|----|-----|
| d: | 560 |
| D: | 750 |
| B: | 140 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 3600 |
| 静态 Co: | 7350 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 490 |

额定转速r/min

| | |
|-------|-----|
| 参考转速: | 600 |
| 极限转速: | 850 |
| 质量: | 170 |

型号

| | |
|--------|------------|
| 轴承圆柱孔: | *C39/560M |
| 圆锥孔: | *C39/560KM |

尺寸mm

| | |
|---------------------------------|------|
| d: | 560 |
| d ₂ ~: | 622 |
| D1 ~: | 701 |
| r _{1,2} 最小: | 5 |
| s ₁ ¹⁾ ~: | 32.4 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最小: | 578 |
| d _a 最大: | 645 |
| Da 最小: | 685 |
| Da 最大: | 732 |
| Ca ²⁾ 最大: | 2.3 |
| r _a 最大: | 4 |

计算系数

| | |
|------------------|-------|
| k ₁ : | 0.128 |
| k ₂ : | 0.104 |

