



**型号: C4130-2CS5V1**

**基本尺寸mm**

|    |     |
|----|-----|
| d: | 150 |
| D: | 250 |
| B: | 100 |

**基本额定负荷kN**

|            |                |
|------------|----------------|
| 动态 C:      | 1220           |
| 静态 Co:     | 1860           |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 173            |
| 极限转速:      | 60             |
| 质量:        | 20.5           |
| 型号:        | *C4130-2CS5V1) |

**尺寸mm**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| d:                              | 150 |
| d <sub>2</sub> ~:               | 179 |
| D1 ~:                           | 221 |
| r <sub>1,2</sub> 最小:            | 2.1 |
| s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~: | 6.4 |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小: | 162 |
| d <sub>a</sub> 最大: | 178 |
| Da 最大:             | 238 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2   |

**计算系数**

|                  |       |
|------------------|-------|
| k <sub>1</sub> : | 0.103 |
| k <sub>2</sub> : | 0.103 |

