



## 型号: C4140-2CS5V1

### 基本尺寸mm

|    |     |
|----|-----|
| d: | 200 |
| D: | 340 |
| B: | 140 |

### 基本额定负荷kN

|            |                |
|------------|----------------|
| 动态 C:      | 2360           |
| 静态 Co:     | 3650           |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 315            |
| 极限转速:      | 43             |
| 质量:        | 54.5           |
| 型号:        | *C4140-2CS5V1) |

### 尺寸mm

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| d:                              | 200 |
| d <sub>2</sub> ~:               | 237 |
| D1 ~:                           | 301 |
| r <sub>1,2</sub> 最小:            | 3   |
| s <sub>1</sub> <sup>1)</sup> ~: | 7   |

### 挡肩及倒角尺寸mm

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小: | 214 |
| d <sub>a</sub> 最大: | 235 |
| Da 最大:             | 326 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 2.5 |

### 计算系数

|                  |       |
|------------------|-------|
| k <sub>1</sub> : | 0.092 |
| k <sub>2</sub> : | 0.112 |

