



型号: C3138K1

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 170 |
| D: | 320 |
| B: | 104 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 1530 |
| 静态 Co: | 2200 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 196 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 1600 |
| 极限转速: | 2200 |
| 质量轴承+紧定套: | 44 |

型号

| | |
|------|-----------|
| 轴承: | *C3138K1) |
| 紧定套: | H3138L |

尺寸mm

| | |
|---------------------------------|------|
| d ₁ : | 170 |
| d ₂ ~: | 228 |
| d ₃ : | 220 |
| D1 ~: | 289 |
| B ₁ : | 141 |
| B ₂ : | 30.5 |
| r _{1,2} 最小: | - |
| s ₁ ¹⁾ ~: | 3 |
| s ₂ ¹⁾ ~: | 19 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最大: | 227 |
| d _b 最小: | 202 |
| Da 最小: | 290 |
| Da 最大: | 306 |
| B _a 最小: | 9 |
| Ca ²⁾ 最小: | 9.1 |
| r _a 最大: | 2.5 |

计算系数

k_1 : 0.096

k_2 : 0.113