



型号: H3040

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 180 |
| D: | 310 |
| B: | 82 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 1120 |
| 静态 Co: | 1730 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 153 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 1700 |
| 极限转速: | 2400 |
| 质量轴承+紧定套: | 30 |

型号

| | |
|------|---------|
| 轴承: | *C3040K |
| 紧定套: | H3040 |

尺寸mm

| | |
|---------------------------------|------|
| d ₁ : | 180 |
| d ₂ ~: | 235 |
| d ₃ : | 240 |
| D1 ~: | 285 |
| B ₁ : | 120 |
| B ₂ : | 31.5 |
| r _{1,2} 最小: | - |
| s ₁ ¹⁾ ~: | 2.1 |
| s ₂ ¹⁾ ~: | 15.2 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最大: | 250 |
| d _b 最小: | 210 |
| Da 最小: | 275 |
| Da 最大: | 299 |
| B _a 最小: | 9 |
| Ca ²⁾ 最小: | 2.9 |
| r _a 最大: | 2 |

计算系数

k_1 : 0.123

k_2 : 0.095