



型号: OH3996H

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 450 |
| D: | 650 |
| B: | 128 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 3100 |
| 静态 Co: | 6100 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 430 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 750 |
| 极限转速: | 1000 |
| 质量轴承+紧定套: | 185 |

型号

| | |
|------|----------|
| 轴承: | *C3996KM |
| 紧定套: | OH3996H |

尺寸mm

| | |
|---------------------------------|------|
| d ₁ : | 450 |
| d ₂ ~: | 529 |
| d ₃ : | 560 |
| D1 ~: | 604 |
| B ₁ : | 200 |
| B ₂ : | 60 |
| r _{1,2} 最小: | 77 |
| s ₁ ¹⁾ ~: | 5 |
| s ₂ ¹⁾ ~: | 20.4 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最大: | 550 |
| d _b 最小: | 496 |
| Da 最小: | 590 |
| Da 最大: | 632 |
| B _a 最小: | 18 |
| Ca ²⁾ 最小: | 2 |
| r _a 最大: | 4 |

计算系数

k₁: 0.133

k₂: 0.095