



型号: OH30/530H

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 500 |
| D: | 780 |
| B: | 185 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 5100 |
| 静态 Co: | 9500 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 640 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|-----|
| 参考转速: | 600 |
| 极限转速: | 800 |
| 质量轴承+紧定套: | 390 |

型号

| | |
|------|------------|
| 轴承: | *C30/530KM |
| 紧定套: | OH30/530H |

尺寸mm

| | |
|---------------------------------|------|
| d ₁ : | 500 |
| d ₂ ~: | 601 |
| d ₃ : | 630 |
| D1 ~: | 704 |
| B ₁ : | 265 |
| B ₂ : | 68 |
| r _{1,2} 最小: | 90 |
| s ₁ ¹⁾ ~: | 6 |
| s ₂ ¹⁾ ~: | 35.7 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最大: | 635 |
| d _b 最小: | 551 |
| Da 最小: | 685 |
| Da 最大: | 757 |
| B _a 最小: | 20 |
| Ca ²⁾ 最小: | 2.5 |
| r _a 最大: | 5 |

计算系数

$k_1:$ 0.12

$k_2:$ 0.101