



型号: C2234K

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 160 |
| D: | 310 |
| B: | 86 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 1270 |
| 静态 Co: | 1630 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 150 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 2000 |
| 极限转速: | 2600 |
| 质量轴承+退卸套: | 31 |

型号

| | |
|------|---------|
| 轴承: | *C2234K |
| 退卸套: | AH3134G |

尺寸mm

| | |
|---------------------------------|--------|
| d ₁ : | 160 |
| d ₂ ~: | 209 |
| D1 ~: | 274 |
| B ₁ : | 104 |
| B ₂ ¹⁾ ~: | 109 |
| G: | M180×3 |
| G ₁ : | 16 |
| r _{1,2} 最小: | 4 |
| s ₁ ¹⁾ ~: | 16.4 |
| s ₂ ¹⁾ ~: | - |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最小: | 187 |
| d _a 最大: | 230 |
| Da 最小: | 255 |
| Da 最大: | 293 |
| Ca ³⁾ 最小: | 3 |
| r _a 最大: | 3 |

计算系数

k_1 : 0.114

k_2 : 0.1