



型号: C4036K30V

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 170 |
| D: | 280 |
| B: | 100 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 1320 |
| 静态 Co: | 2120 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 193 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|-----|
| 参考转速: | - |
| 极限转速: | 430 |
| 质量轴承+退卸套: | 26 |

型号

| | |
|------|------------|
| 轴承: | *C4036K30V |
| 退卸套: | AH24036 |

尺寸mm

| | |
|---------------------------------|--------|
| d ₁ : | 170 |
| d ₂ ~: | 203 |
| D1 ~: | 247 |
| B ₁ : | 116 |
| B ₂ ¹⁾ ~: | 127 |
| G: | M190×3 |
| G ₁ : | 16 |
| r _{1,2} 最小: | 2.1 |
| s ₁ ¹⁾ ~: | 20.1 |
| s ₂ ¹⁾ ~: | 10.2 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最小: | 191 |
| d _a 最大: | 225 |
| Da 最小: | - |
| Da 最大: | 269 |
| Ca ³⁾ 最小: | - |
| r _a 最大: | 2 |

计算系数

k_1 : 0.107

k_2 : 0.103