



**型号: 81136M**

**基本尺寸mm**

|    |     |
|----|-----|
| d: | 180 |
| D: | 225 |
| H: | 34  |

**基本额定负荷kN**

|            |      |
|------------|------|
| 动态 C:      | 270  |
| 静态 Co:     | 1270 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 110  |
| 最小负荷系数 A:  | 0.13 |

**额定转速r/min**

|        |        |
|--------|--------|
| 参考转速:  | 750    |
| 极限转速:  | 1500   |
| 质量 kg: | 3.05   |
| 型号:    | 81136M |

**尺寸mm**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d:                   | 180 |
| d <sub>1</sub> ~:    | 222 |
| D1 ~:                | 183 |
| B:                   | 10  |
| D <sub>w</sub> :     | 14  |
| r <sub>1,2</sub> 最小: | 1.1 |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| d <sub>a</sub> 最小: | 219 |
| Da 最大:             | 185 |
| r <sub>a</sub> 最大: | 1   |

**各部件型号**

|             |         |
|-------------|---------|
| 圆柱滚子-保持架组件: | K81136M |
| 轴圈:         | WS81136 |
| 座圈:         | GS81136 |

