



型号: TSN507S

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 30 |
|---------|----|

轴承座

| | |
|------------------|-----|
| A: | 82 |
| A ₁ : | 52 |
| H: | 93 |
| H ₁ : | 50 |
| H ₂ : | 22 |
| J: | 150 |
| L: | 185 |
| N: | 20 |
| N ₁ : | 15 |
| G: | 12 |
| 质量: | 2.2 |

型号

| | |
|-------------|-------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL507TS |
| 组件 轴承座: | SNL507-606 |
| 密封件: | TSN507S |
| 端盖: | ASNH507-606 |

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 35 |
|---------|----|

座孔

| | |
|---------|----|
| C_a : | 39 |
| D_a : | 80 |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|-----|
| A ₂ : | 97 |
| A ₃ : | 150 |

适用轴承和相关部件

| | |
|-----------|-----------|
| 自动调心球轴承 | 1208EK |
| 球面滚子轴承: | |
| 紧定套: | H208 |
| 定位环 每个轴承座 | FRB10.5/8 |
| 需要2个: | 0 |



| | |
|--------------------|---------|
| 自动调心球轴承 | |
| 球面滚子轴承 | 2208EK |
| CARB轴承: | |
| 紧定套: | H308 |
| 定位环 每个轴承座 需要2个: | FRB8/80 |