



型号: SNL611TS

轴径

|         |    |
|---------|----|
| $d_a$ : | 50 |
|---------|----|

轴承座

|                  |     |
|------------------|-----|
| A:               | 110 |
| A <sub>1</sub> : | 80  |
| H:               | 149 |
| H <sub>1</sub> : | 80  |
| H <sub>2</sub> : | 30  |
| J:               | 230 |
| L:               | 275 |
| N:               | 24  |
| N <sub>1</sub> : | 18  |
| G:               | 16  |
| 质量:              | 6.5 |

型号

|             |             |
|-------------|-------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL611TS    |
| 组件 轴承座:     | SNL513-611  |
| 密封件:        | TSN611S     |
| 端盖:         | ASNH513-611 |

轴径

|         |    |
|---------|----|
| $d_a$ : | 55 |
|---------|----|

座孔

|                  |     |
|------------------|-----|
| C <sub>a</sub> : | 56  |
| D <sub>a</sub> : | 130 |

连密封件的总宽度

|                  |     |
|------------------|-----|
| A <sub>2</sub> : | 127 |
| A <sub>3</sub> : | 175 |

适用轴承和相关部件

|           |            |
|-----------|------------|
| 自动调心球轴承   | 21312EK    |
| 球面滚子轴承:   |            |
| 紧定套:      | H312       |
| 定位环 每个轴承座 | FRB12.5/13 |
| 需要2个:     | 0          |



|                    |          |
|--------------------|----------|
| 自动调心球轴承            |          |
| 球面滚子轴承             | 22312EK  |
| CARB轴承:            |          |
| 紧定套:               | H2312    |
| 定位环 每个轴承座<br>需要2个: | FRB5/130 |