



型号: SNL616TG

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 70 |
|---------|----|

轴承座

| | |
|------------------|------|
| A: | 145 |
| A ₁ : | 100 |
| H: | 212 |
| H ₁ : | 112 |
| H ₂ : | 35 |
| J: | 290 |
| L: | 345 |
| N: | 28 |
| N ₁ : | 22 |
| G: | 20 |
| 质量: | 13.7 |



型号

| | |
|-------------|-------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL616TG |
| 组件 轴承座: | SNL519-616 |
| 密封件: | TSN616G |
| 端盖: | ASNH519-616 |

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 75 |
|---------|----|

座孔

| | |
|------------------|-----|
| C _a : | 61 |
| D _a : | 150 |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|-----|
| A ₂ : | 143 |
| A ₃ : | 210 |

适用轴承和相关部件

| | |
|-----------|---|
| 自动调心球轴承 | - |
| 球面滚子轴承: | - |
| 紧定套: | - |
| 定位环 每个轴承座 | - |
| 需要2个: | - |



| | |
|-----------|------------|
| 自动调心球轴承 | |
| 球面滚子轴承 | C2217K |
| CARB轴承: | |
| 紧定套: | H317E |
| 定位环 每个轴承座 | FRB12.5/15 |
| 需要2个: | 0 |