

型号: SNL520-617

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 75 |
|---------|----|

轴承座

| | |
|------------------|------|
| A: | 160 |
| A ₁ : | 110 |
| H: | 218 |
| H ₁ : | 112 |
| H ₂ : | 40 |
| J: | 320 |
| L: | 380 |
| N: | 32 |
| N ₁ : | 26 |
| G: | 24 |
| 质量: | 17.6 |



型号

| | |
|-------------|-----------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL617T G |
| 组件 轴承座: | SNL520- 617 |
| 密封件: | TSN617G |
| 端盖: | ASNH520 -617 |

轴径

| | |
|---------|--|
| d_a : | |
|---------|--|

座孔

| | |
|---------|--|
| C_a : | |
| D_a : | |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|--|
| A ₂ : | |
| A ₃ : | |

适用轴承和相关部件

| |
|-----------|
| 自动调心球轴承 |
| 球面滚子轴承: |
| 紧定套: |
| 定位环 每个轴承座 |



需要2个:

自动调心球轴承

球面滚子轴承 CARB轴承:

紧定套:

定位环 每个轴承座

需要2个: