



型号: SNL522-619

轴径

|         |    |
|---------|----|
| $d_a$ : | 85 |
|---------|----|

轴承座

|                  |     |
|------------------|-----|
| A:               | 175 |
| A <sub>1</sub> : | 120 |
| H:               | 242 |
| H <sub>1</sub> : | 125 |
| H <sub>2</sub> : | 45  |
| J:               | 350 |
| L:               | 410 |
| N:               | 32  |
| N <sub>1</sub> : | 26  |
| G:               | 24  |
| 质量:              | 22  |

型号

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL619T<br>G    |
| 组件 轴承座:     | SNL522-<br>619  |
| 密封件:        | TSN619G         |
| 端盖:         | ASNH522<br>-619 |

轴径

|         |    |
|---------|----|
| $d_a$ : | 85 |
|---------|----|

座孔

|                  |     |
|------------------|-----|
| C <sub>a</sub> : | 80  |
| D <sub>a</sub> : | 200 |

连密封件的总宽度

|                  |     |
|------------------|-----|
| A <sub>2</sub> : | 191 |
| A <sub>3</sub> : | 235 |

适用轴承和相关部件

|           |   |
|-----------|---|
| 自动调心球轴承   | - |
| 球面滚子轴承:   | - |
| 紧定套:      | - |
| 定位环 每个轴承座 | - |



需要2个:

自动调心球轴承

球面滚子轴承 CARB轴承: -

紧定套: -

定位环 每个轴承座 -

需要2个: -