



型号: SNL522-619

轴径

| | |
|---------|-----|
| d_a : | 100 |
|---------|-----|

轴承座

| | |
|------------------|-----|
| A: | 175 |
| A ₁ : | 120 |
| H: | 242 |
| H ₁ : | 125 |
| H ₂ : | 45 |
| J: | 350 |
| L: | 410 |
| N: | 32 |
| N ₁ : | 26 |
| G: | 24 |
| 质量: | 22 |

型号

| | |
|-------------|-----------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL522T A |
| 组件 轴承座: | SNL522- 619 |
| 密封件: | TSN522A |
| 端盖: | ASNH522 -619 |

轴径

| | |
|---------|-----|
| d_a : | 115 |
|---------|-----|

座孔



| | |
|------------------|-----|
| C _a : | 90 |
| D _a : | 230 |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|-----|
| A ₂ : | 208 |
| A ₃ : | 265 |

适用轴承和相关部件

| | |
|-----------|---|
| 自动调心球轴承 | - |
| 球面滚子轴承: | - |
| 紧定套: | - |
| 定位环 每个轴承座 | - |



需要2个:

自动调心球轴承

球面滚子轴承 CARB轴承: -

紧定套: -

定位环 每个轴承座 -

需要2个: