



型号: SNL524-620

轴径

| | |
|---------|-----|
| d_a : | 110 |
|---------|-----|

轴承座

| | |
|------------------|------|
| A: | 185 |
| A ₁ : | 120 |
| H: | 271 |
| H ₁ : | 140 |
| H ₂ : | 45 |
| J: | 350 |
| L: | 410 |
| N: | 32 |
| N ₁ : | 26 |
| G: | 24 |
| 质量: | 26.2 |

型号

| | |
|-------------|-----------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL524T A |
| 组件 轴承座: | SNL524- 620 |
| 密封件: | TSN524A |
| 端盖: | ASNH524 -620 |

轴径

| | |
|---------|--|
| d_a : | |
|---------|--|

座孔

| | |
|---------|--|
| C_a : | |
| D_a : | |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|--|
| A ₂ : | |
| A ₃ : | |

适用轴承和相关部件

| |
|-----------|
| 自动调心球轴承 |
| 球面滚子轴承: |
| 紧定套: |
| 定位环 每个轴承座 |



需要2个:

自动调心球轴承

球面滚子轴承 CARB轴承:

紧定套:

定位环 每个轴承座

需要2个: