







# 型号: SNL209TS

# 轴径

| d <sub>a</sub> : 45 |
|---------------------|
|---------------------|

# 轴承座

| A:               | 85   |
|------------------|------|
| A <sub>1</sub> : | 60   |
| H:               | 109  |
| H <sub>1</sub> : | 60   |
| H <sub>2</sub> : | 25   |
| J:               | 170  |
| L:               | 205  |
| N:               | 20   |
| N <sub>1</sub> : | 15   |
| G:               | 12   |
| 质量:              | 2.75 |
|                  |      |

# 型号

| 两侧带密封件的轴承座:      | SNL209T<br>S    |
|------------------|-----------------|
| 组件 轴承座:          | SNL209          |
| 密封件:             | TSN209S         |
| 端盖:              | ASNH51<br>1-609 |
| 轴径               |                 |
| d <sub>a</sub> : | 45              |

| d <sub>a</sub> : | 45 |
|------------------|----|
| d <sub>b</sub> : | 55 |

# 座孔

| Ca:              | 30 |
|------------------|----|
| D <sub>a</sub> : | 85 |

# 连密封件的总宽度

| A <sub>2</sub> : | 97  |
|------------------|-----|
| A <sub>3</sub> : | 160 |

# 适用轴承和相关部件

| 自动调心球轴承   |   |
|-----------|---|
| 球面滚子轴承:   | - |
| 定位环 每个轴承座 |   |
| 需要2个:     | - |

自动调心球轴承

球面滚子轴承 CARB轴承:

定位环 每个轴承座 FRB3.5/8

C2209

需要2个: 5