



型号: TSN311ND

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 55 |
|---------|----|

轴承座

| | |
|------------------|-----|
| A: | 110 |
| A ₁ : | 80 |
| H: | 149 |
| H ₁ : | 80 |
| H ₂ : | 30 |
| J: | 230 |
| L: | 275 |
| N: | 24 |
| N ₁ : | 18 |
| G: | 16 |
| 质量: | 6.5 |

型号

| | |
|-------------|-----------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL311TN D |
| 组件 轴承座: | SNL513- 611 |
| 密封件: | TSN311ND |
| 端盖: | ASNH513- 611 |

轴径

| | |
|---------|----|
| d_a : | 60 |
| d_b : | 70 |

座孔

| | |
|------------------|-----|
| C _a : | 56 |
| D _a : | 130 |

连密封件的总宽度

| | |
|------------------|-----|
| A ₂ : | 127 |
| A ₃ : | 197 |

适用轴承和相关部件

| | |
|-----------|---|
| 自动调心球轴承 | - |
| 球面滚子轴承: | - |
| 定位环 每个轴承座 | - |

需要2个:

自动调心球轴承

球面滚子轴承 -

CARB轴承:

定位环 每个轴承座 -

需要2个: