



**型号: SNL213TG**

**轴径**

|         |    |
|---------|----|
| $d_a$ : | 65 |
|---------|----|

**轴承座**

|                  |     |
|------------------|-----|
| A:               | 110 |
| A <sub>1</sub> : | 80  |
| H:               | 149 |
| H <sub>1</sub> : | 80  |
| H <sub>2</sub> : | 30  |
| J:               | 230 |
| L:               | 275 |
| N:               | 24  |
| N <sub>1</sub> : | 18  |
| G:               | 16  |
| 质量:              | 6.1 |

**型号**

|             |             |
|-------------|-------------|
| 两侧带密封件的轴承座: | SNL213TG    |
| 组件 轴承座:     | SNL213      |
| 密封件:        | TSN213G     |
| 端盖:         | ASNH516-613 |

**轴径**

|         |    |
|---------|----|
| $d_a$ : | 65 |
| $d_b$ : | 75 |

**座孔**



|                  |     |
|------------------|-----|
| C <sub>a</sub> : | 51  |
| D <sub>a</sub> : | 120 |

**连密封件的总宽度**

|                  |     |
|------------------|-----|
| A <sub>2</sub> : | 128 |
| A <sub>3</sub> : | 190 |

**适用轴承和相关部件**

|           |          |
|-----------|----------|
| 自动调心球轴承   | 1213E    |
| 球面滚子轴承:   |          |
| 定位环 每个轴承座 | FRB14/12 |
| 需要2个:     | 0        |



|           |          |
|-----------|----------|
| 自动调心球轴承   |          |
| 球面滚子轴承    | 2213E    |
| CARB轴承:   |          |
| 定位环 每个轴承座 | FRB10/12 |
| 需要2个:     | 0        |